



REGOLAMENTO

Barca Lucia – Pesì e misure

BARCA "LUCIA"

Pesi e Misure

1. Sono ammesse alle gare le imbarcazioni tipo "Lucia 2000" con scafo in vetroresina cerchi e finiture di legno con le seguenti caratteristiche:
2. Peso a vuoto con scalmi e puntapiedi non inferiore a kg 320 (trecentoventi) e non superiore a kg 340 (trecentoquaranta). Per il raggiungimento del peso minimo è ammessa una zavorra massima di kg 15 (quindici) da fissare stabilmente nei tasconi laterali.
3. Lunghezza f.t. (da punta a punta) min. cm 658 max. cm 665
4. Larghezza f.t.(presa al centro) min. cm 198 max. cm 204
5. Lunghezza fondo piatto min. cm 417 max. cm 420
6. Larghezza fondo piatto min. cm 106 max. cm109
7. Misura interna longheroni min. cm 51 max cm.55
8. I remi dovranno essere totalmente di legno lunghezza massima cm. 315 con pala di tipo tradizionale (liscia, piatta, senza fresature o appendici). Non sono ammessi remi con rilievi o rinforzi sia della pala sia del manico, in materiale plastico o leghe. E' consentito il solo profilo paracolpi sul terminale della pala che dovrà complanare (senza rilievi) alla pala stessa con altezza non maggiore di cm.4,00. Scalmi in metallo entro la misura dell'imbarcazione, imbussolati nelle piastre costituenti, parte unica con lo scafo.
9. Posizione scalmi: dalla tacca sulla falchetta di prua al centro scalmi di prua cm. 100/103 - da scalmi a scalmi cm. 138/141 - dallo scalmi di poppa alla tacca sulla falchetta a poppa cm. 115/118.
10. Posizione cerchi: dalla tacca sulla falchetta di prua al cerchio di prua cm.67/70 - dal cerchio di prua al cerchio centrale cm. 108/111- dal cerchio centrale al cerchio di poppa cm. 108/111 - dal cerchio di poppa alla tacca sulla falchetta a poppa cm 39/42
11. Larghezza cerchi cm 9/10. - Spessore cerchi 18/20 m/m - Spessore panchine 18/20 m/m.
12. Posizione anello per aggancio.
13. Fascia di sollevamento bilanciatura 7 cm a prua del cerchio centrale.
14. Altezza bordo dal pagliolato sulla sez. maestra cm. 46/49
15. Altezza bordo - fondo piatto sulla sez. maestra cm. 69/72
16. Altezza cerchio (compresa asta) dal pagliolato cm.187/200
17. E' ammessa l'installazione del puntapiedi regolabili.
18. La barca dovrà essere bilanciata, (le cinghie di sollevamento non dovranno appoggiare sui cerchi, pena la squalifica con esclusione dall'ordine di arrivo).
19. Le imbarcazioni che risulteranno difformi dalle suddette caratteristiche non saranno ammesse alle gare o saranno squalificate se la difformità sarà verificata dopo una competizione.

20. Eventuali interventi di riparazione o manutenzione della barca dovranno essere concordati con il cantiere costruttore e dovranno essere segnalate per iscritto al Comitato/Delegato FICSF di Como e Lecco.
21. Le imbarcazioni devono essere presentate alle regate in buone condizioni di conservazione e manutenzione.
22. La barca durante la regata dovrà essere completamente vuota, è vietato portare qualunque tipo di zavorra mobile sia in punta sia in altre parti della barca. È vietato altresì portare borse, vestiario o altro e qualsiasi strumentazione elettronica (GPS, conta colpi, ecc. ecc.)
23. I certificati di stazza delle imbarcazioni fanno parte integrante del presente regolamento.
24. È consentito all'equipaggio durante le regate portare n.2 bottiglie d'acqua in contenitori di plastica da lt 1,5.